

Наименование Плита модельная полиуретановая
средней плотности $0,7 \div 0,8 \text{ г/см}^3$

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, цвет – коричневый; плотность $0,7 \div 0,8 \text{ г/см}^3$. Обладает хорошей обрабатываемостью и низким образованием пыли, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм ²	Порядка 39,2
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм ²	Порядка 54,1
Плотность	ISO 845	г/см ³	Порядка $0,7 \div 0,8$
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°С	Порядка 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка $68 \div 73$
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10^{-6} К^{-1}	Порядка 48
Цвет	Визуально	-	Коричневый

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм	1500 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 50 мм	1500 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 75 мм	1500 x 500 x 100 мм
750 x 500 x 100 мм	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений
Зафиксировать, провести чистовую обработку

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре $18 \div 25^\circ\text{C}$ на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.