

Наименование Плита модельная полиуретановая
высокой плотности 1,379 г/см³
Марка ПМ-А-14

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита высокой плотности для изготовления макетов, мастер-моделей, литьевой оснастки и пресс-форм. Обладает отличной обрабатываемостью, имеет ровную гладкую поверхность высокого качества и очень хорошую стабильность размеров. Не содержит галогенов, пластификаторов или растворителей. Не содержит фтор-углеводорода и физиологически безвреден.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм ²	Порядка 52,5
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм ²	Порядка 88,4
Плотность	ISO 845	г/см ³	Порядка 1,379
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°С	Порядка 77
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 83
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 ⁻⁶ К ⁻¹	Порядка 42
Цвет	Визуально	-	Светло-серый

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм	
750 x 500 x 50 мм	1500 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 75 мм	1500 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 100 мм	1500 x 500 x 100 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений
Зафиксировать, провести чистовую обработку

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании.
Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не являются гарантией особых характеристик или свойств продукта.