



Пленка полимерная разделительная

Пластиксплан-150

ТУ 2245-007-30189225-2015

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пластиксплан-150 — это тонкая и гибкая полиолефиновая разделительная пленка.

Ключевые преимущества:

- высокая эластичность,
- легкое отделение от сформованного изделия и формы.

Данная пленка подходит для использования с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Пластиксплан-150 применяется в процессах вакуумной инфузии, RTM и других технологиях формования композитных изделий с максимальной температурой отверждения не выше 150°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Значение
Материал	полиолефин
Максимальная рабочая температура, °C	150
Избегать материалов	фенольные связующие, сильные окислители

РАЗМЕРЫ

Толщина, мкм	Длина*, м	Ширина*, мм	Тип перфорации
40±10	10÷250	1200; 1520	ПЗ, П6, П7, ПЗ1

*Возможно изменение размеров по согласованию с потребителем

ХРАНЕНИЕ

Пленка должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 5°C до 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок хранения 36 месяцев.

Пленка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.