# Ткань мультиаксиальная углеродная

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение мультиаксиальных тканей позволяет упростить и повысить скорость процесса выкладки сухого армирующего наполнителя. Ткань позволяет реализовать высокие прочностные характеристики в направлениях армирования, совместима с винилэфирными и эпоксидынми связующими. Применяется при производстве изделий из полимерных композиционных материалов (углепластиков) в качестве армирующего наполнителя в таких отраслях как транспортное машиностроение, судостроение, ветроэнергетика.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| | | |
|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г\м $^2$ | 200 | 400 |
| Направления армирования, ° | +45/-45 | +45/-45 |
| Углеродное волокно | SYT45-12K | SYT45-25K |
| Ширина, мм | 1270 | 1270 |
| Длина намотки в рулоне, п.м. | 100 | 100 |

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.

**Адрес:**
119435, г. Москва, пер. Б. Саввинский, д.12 стр.8
**Телефон:** +7 499 281 66 37
**Email:** info@cp-vm.ru
www.cp-vm.ru